



Technische Daten Ledvance LED Panel  
IndiviLED 33W 4000lm - 840 Kaltweiß |  
60x60cm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 235414                   |
| EAN                                     | 4058075201156            |
| Marke                                   | Ledvance                 |
| Herstellername                          | PANEL INDV 600 33W/4000K |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000                    |
| Produktserie                            | IndiviLED                |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 121                         |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt       |
| Prallschutz                  | IK08 - 5 Joule              |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Leuchtenverbindung | Schraubklemme, 2-polig |
|--------------------|------------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
|-----------------|-------|

|            |            |
|------------|------------|
| Produkttyp | LED Panels |
|------------|------------|

## Informationen zur Leuchte

|             |        |
|-------------|--------|
| Befestigung | Einbau |
|-------------|--------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
|----------------|-------------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
|--------------------|-----------------|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Notfallbeleuchtung | Notbeleuchtung |
|--------------------|----------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Sockelfarbe | Weiß |
|-------------|------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Gehäuse | Aluminium |
|---------|-----------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
|--------------------|------|

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
|----------------------|---------|

|            |     |
|------------|-----|
| Länge (mm) | 595 |
|------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 595 |
|-------------|-----|

|           |    |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 50 |
|-----------|----|

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

