



Technische Daten Ledvance LED  
Downlight Comfort High Efficiency U  
Aluminium Weiß 36W 4860lm 55d -  
830 Warmweiß | 265mm - Ausschnitt  
250mm - IP20

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 260254                                                            |
| EAN                                     | 4099854687044                                                     |
| Marke                                   | Ledvance                                                          |
| Herstellername                          | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19 D250 P 36W ML 830 U19 WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                                            |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 55                          |

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 135                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | Opal                         |
| Produkttyp                                | LED Downlight                |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung         | Einbau                   |
| Ausgeschnitten (mm) | 250                      |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule        |
| Gehäuse             | Aluminium                |
| Sockelfarbe         | Weiß                     |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 124 |
| Durchmesser (mm) | 265 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

