



Technische Daten Mehrfachpackung  
4x Philips LED Feuchtraumleuchte  
Ledinaire WT065C 30/53W  
4100/6800lm - 840 Kaltweiß | 150cm

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 253388                                      |
| EAN                                     | 8719157061544                               |
| Marke                                   | Philips                                     |
| Herstellername                          | Multipack 4x WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                       |

Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 128                         |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                          |
| Länge                        | 150cm                       |

Produkttyp

Wasserfeste Wannenleuchten

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | PI [3-polige Steckverbindung] |
| Optikabdeckung     | Opal                          |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C                 |
| Gehäuse            | Plastik                       |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | Ledinaire                     |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1507 |
| Breite (mm) | 71   |
| Höhe (mm)   | 74   |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**